

HPL-Schichtstoffplatten



FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN

Eigenschaften

- Wetterfest, frostfest
- Lichtecht nach Wollskala
- Stoß- und schlagfest, langlebig
- Umweltfreundlich
- Biegefest
- 10 Jahre Hersteller-garantie
- ETB-Prüfung
- Produziert nach EN 438

Einsatzgebiete

- Dachunterschläge
- Gesimsblenden
- Balkonbekleidungen
- Innenverkleidungen
- Sichtschutz

Foto	Farbe	Brandklasse	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
	weiß (ähnlich RAL 9010)	B2 nach DIN 4102	ca. 6 ca. 8 ca. 6 ca. 6	1300	2800 2800 4200 4200
	braun (ähnlich RAL 8014)	B2 nach DIN 4102	ca. 6	1300	2800
	anthrazit (ähnlich RAL 7016)	B2 nach DIN 4102	ca. 6	1300	2800
	grün (ähnlich RAL 6005)	B2 nach DIN 4102	ca. 6	1300	2800
	hellgrau (ähnlich RAL 7038)	B2 nach DIN 4102	ca. 6	1300	2800
	grau (ähnlich RAL 7037)	B2 nach DIN 4102	ca. 6	1300	2800
	beige (ähnlich RAL 1013)	B2 nach DIN 4102	ca. 6	1300	2800
	blau (ähnlich RAL 5007)	B2 nach DIN 4102	ca. 6	1300	2800

